

タイムレコーダー機能仕様



| 製品名 | TimeP@CK III 100 (TP@C-70TC) | TimeP@CK III 150 WL (TP@C-700TC) | TimeP@CK-iCIV CL (TP@C-800IC) |
|-------------|--|----------------------------------|---|
| 価格 | 99,360円(税抜92,000円) | 145,800円(税抜135,000円) | 129,600円(税抜120,000円) |
| JANコード | 4946267 212373 | 4946267 212380 | 4946267 212427 |
| 打刻可能数(日単位) | 4回(カード登録を行う場合は6回) | 6回 | 6回 |
| カード登録 | 100人 | 150人 | - |
| 対応タイムカード | TimeP@CKカード(6欄印字)A・B・C | | iCP@CKカード |
| 複数締め日対応 | | ○ | |
| 退勤欄自動移動 | | ○ | |
| 徹夜勤務 | | ○ | |
| 例外マーク | 徹夜 | 早出/残業/徹夜/休出 | 早出/残業/徹夜/休出 |
| シフトボタン | - | 勤務1/勤務2/勤務3 | 勤務区分1~99 |
| 音声ガイド | | ○ | |
| 時報(内蔵メロディ) | | ○ | |
| 時報(外部接点出力) | - | ○ | - |
| メモリ保持機能 | 時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵) | | 時計およびデータに対し、停電累計時間で2年間(リチウム電池内蔵) |
| 打刻データメモリ | 18,000件 | 27,000件 | 18,000件 |
| 履歴データメモリ | - | - | 152件/1ID(上限150人) |
| 設置方式 | 台置き(壁掛け可能) | | 台置き・壁掛け |
| 周辺環境条件 | 温度 0℃~40℃ / 湿度 20%RH~90%RH(結露なきこと) / 室内用 | | 温度 0℃~40℃ / 湿度 30%RH~80%RH(結露なきこと) / 室内用 |
| 電源(ACアダプター) | AC100V±10%(50/60Hz) | | 入力 AC100V、50-60Hz 出力 DC5V、2A(付属のACアダプターを使用すること) |
| 外形寸法 | 幅170mm×奥行133mm×高さ230mm | | 幅94mm×奥行143mm×高さ57mm |
| 定格電流(電力) | 0.2A(5W) | 0.2A(5W) | 4W |
| 質量(重量) | 1.9kg | 2.0kg | 0.3kg |
| 通信仕様 | USBケーブル(付属)/SDカード※1 | USBケーブル(付属)/SDカード※1 /Bluetooth※2 | USBケーブル(同梱)/microSDカード※1 有線LAN※3/無線LAN(Wi-Fi)※4 |

<サット勤怠with> 機能仕様

| | |
|-----------|--|
| 最大集計人数 | 制限なし(推奨300人以内) |
| 勤務シフト | 最大99シフト |
| 月次データ保存期間 | 過去3年間※編集可能期間は2か月(前月/当月) |
| シフト作成表 | 日によって勤務シフトが異なる場合に、シフトの予定表を作成 |
| 休日カレンダー登録 | 最大10パターン/休日2段階設定 |
| 休憩設定 | 固定休憩(平日5・休日5パターン):1日のうちの決まった時間帯を休憩として自動で差し引く。 基準時間数休憩(平日2・休日2パターン):1日の基準時間数と差し引く休憩時間数を設定し、自動で差し引く。(集計方法種別:遅刻/早退なし選択時に使用可) |
| 帳票印刷 | 週報月報・出勤簿・月報・所属計月報・従業員名簿他 |
| 帳票PDF出力 | 各種帳票をPDFデータに変換し出力できます。 |

<サット勤怠with> 動作に必要なパソコンのシステム環境

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| OS | Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (SP1以降) ※ソフトウェアのインストール時に管理者権限が必要です。※Windows 10と表記されているものはWindows 10 Home/Pro/Enterprise/Educationの略称です。(タブレットモードは未対応となっております) ※Windows 8.1と表記されているものはWindows 8.1/Pro/Enterpriseの略称です。※Windows 8と表記されているものはWindows 8/Pro/Enterpriseの略称です。 ※Windows 7と表記されているものはWindows 7/Professional/HomePremiumの略称です。※Windows RT は対応OSに含まれません。タッチパネルを利用しての操作は動作保証外となります。 | | |
| CPU | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上 | | |
| メモリ | ・Microsoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)、2Gbyte以上(64ビット) ・Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上 | | |
| DVD-ROM ドライブ | インストール時のみ必要 | | |
| インターフェイス | USB2.0/1.1(タイプAコネクタ) | USB2.0/1.1(タイプAコネクタ)/Bluetooth通信 ※Bluetoothが内蔵されていないパソコンを使用される場合には、Bluetoothアダプタ(別売)が必要になります。 | 有線LAN(RJ45コネクタ)/無線LAN(IEEE802.11b/g/n)/USB2.0/1.1(タイプAコネクタ)/microSD |
| 画面解像度 | 1024×768ピクセル表示(800×600ピクセルでは使用できません) | | |
| プリンター | 対応OSに対応したプリンター ※ICカードに使用するラベルシールを印刷する場合は、使用可能な用紙サイズがラベルシールの幅(100mm)に適合するインクジェットプリンターをご使用ください。 | | |

※1 SD/microSDカードをご利用の際は、

①SDカードの場合:SDカードもしくはSDHCカード microSDカードの場合:microSDカードもしくはmicroSDHCカードで

②セキュリティ機能(暗号化・パスワードロック・セキュリティ対策ソフト導入済)がなく③容量が32GB以下であるものをお買い求めください。

※2 Bluetooth® Ver2.1+EDR Class2対応(最大通信距離:約10m)

最大通信距離は、理論上の最大値であり、実際の通信距離を保証するものではありません。使用環境により異なります。

※3 有線LAN ■準拠規格 IEEE802.3i/IEEE802.3u ■通信モード 10BASE-T/100BASE-TX自動 ■インターフェース RJ45コネクタ×1 ■ポート規格 ■Auto-MDIX対応

※4 無線LAN ■準拠規格 IEEE802.11b/g/n ■周波数範囲 2.400GHz~2.484GHz ■通信モード インフラストラクチャ/アドホック ※Windows 8以降はアドホック接続に対応していません。

■セキュリティ WEP(64/128bit)・WPA-PSK(注1)(AES/TKIP)・WPA2-PSK(注2)(AES/TKIP)

■簡単設定 WPS(Wi-Fi Protected Setup)(注3)

(注1) Wi-Fi Protected Access (注2) Wi-Fi Protected Access2 (注3) プッシュボタン方式/PINコード方式に対応