

タイムレコーダー機能仕様

製品名	TimeP@CKⅢ100 (TP@C-70TC)	TimeP@CKⅢ150 WL (TP@C-700TC)	TimeP@CK-ICIV CL (TP@C-800IC)
価格	本体価格 118,800円(税込)	本体価格 162,800円(税込)	本体価格 156,200円(税込)
JANコード	4946267 212373	4946267 212380	4946267 212427
打刻可能数(日単位)	4回(カード登録を行う場合は6回)	6回	6回
カード登録	100人	150人	-
対応タイムカード	TimeP@CKカード(6欄印字)A・B・C		iCP@CKカード
複数締め日対応		○	
退勤欄自動移動		○	
徹夜勤務		○	
例外マーク	徹夜	早出/残業/徹夜/休出	早出/残業/徹夜/休出
シフトボタン	-	勤務1/勤務2/勤務3	勤務区分1~99
音声ガイド		○	
時報(内蔵メロディ)		○	
時報(外部接点出力)	-	○	-
メモリ保持機能	時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)		時計およびデータに対し、停電累計時間で2年間(リチウム電池内蔵)
打刻データメモリ	18,000件	27,000件	18,000件
履歴データメモリ	-	-	152件/1ID(上限150人)
設置方式	台置き(壁掛け可能)		台置き・壁掛け
周辺環境条件	温度 0℃~40℃ / 湿度20%RH~90%RH(結露なきこと) / 室内用		温度 0℃~40℃ / 湿度30%RH~80%RH(結露なきこと) / 室内用
電源(ACアダプター)	AC100V±10%(50/60Hz)		入力 AC100V、50-60Hz 出力 DC5V、2A(付属のACアダプターを使用すること)
外形寸法	幅170mm×奥行133mm×高さ230mm		幅94mm×奥行143mm×高さ57mm
定格電流(電力)	0.2A(5W)	0.2A(5W)	4W
質量(重量)	1.9kg	2.0kg	0.3kg
通信仕様	USBケーブル(付属)/SDカード※1	USBケーブル(付属)/SDカード※1 /Bluetooth※2	USBケーブル(同梱)/microSDカード※1 有線LAN※3/無線LAN(Wi-Fi)※4

<サットと勤怠with> 機能仕様

最大集計人数	制限なし(推奨300人以内)
勤務シフト	最大99シフト
月次データ保存期間	過去3年間 ※編集可能期間は2ヵ月(前月/当月)
シフト作成表	日によって勤務シフトが異なる場合に、シフトの予定表を作成
休日カレンダー登録	最大10パターン/休日2段階設定
休憩設定	固定休憩(平日5・休日5パターン):1日の中の決まった時間帯を休憩として自動で差し引く。 基準時間数休憩(平日2・休日2パターン):1日の基準時間数と差し引く休憩時間数を設定し、自動で差し引く。(集計方法種別:遅刻/早退なし選択時に使用可)
帳票印刷	週報月報・出勤簿・月報・所属計月報・従業員名簿他
帳票PDF出力	各種帳票をPDFデータに変換し出力できます。詳しくはP9をご覧ください。

<サットと勤怠with> 動作に必要なパソコンのシステム環境

OS ※5	Microsoft Windows 11/10/8.1 ※ソフトウェアのインストール時に管理者権限が必要です。 ※Windows11と表記されているものはWindows11 Home/Pro/Enterprise/Educationの略称です。 ※Windows10と表記されているものはWindows10 Home/Pro/Enterprise/Educationの略称です。(タブレットモードは未対応となっています) ※Windows 8.1と表記されているものはWindows 8.1/Pro/Enterpriseの略称です。 ※Windows RT は対応 OS に含まれません。タッチパネルを利用しての操作は動作保証外となります。		
CPU	Microsoft Windows 11 の場合は1GHz以上、2コア以上の64ビット互換プロセッサ Microsoft Windows 10/8.1 の場合は1GHz以上		
メモリ	Microsoft Windows 11 の場合は4GHz以上、Microsoft Windows 10/8.1 の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)		
DVD-ROMドライブ	インストール時のみ必要		
インターフェイス	USB2.0/1.1(タイプAコネクタ)	USB2.0/1.1(タイプAコネクタ)/Bluetooth通信 ※Bluetoothが内蔵されていないパソコンを使用される場合には、Bluetoothアダプタ(別売)が必要になります。	有線LAN(RJ45コネクタ)/無線LAN(IEEE802.11b/g/n)/USB2.0/1.1(タイプAコネクタ)/microSD
画面解像度	1024×768ピクセル表示(800×600ピクセルでは使用できません)		
プリンター	対応OSに対応したプリンター ※ICカードに使用するラベルシールを印刷する場合は、使用可能な用紙サイズがラベルシールの幅(100mm)に適合するインクジェットプリンターをご使用ください。		

※1 SD/microSDカードをご利用の際は、

①SDカードの場合:SDカードもしくはSDHCカード microSDカードの場合:microSDカードもしくはmicroSDHCカードで
②セキュリティ機能(暗号化・パスワードロック・セキュリティ対策ソフト導入済)がなく③容量が32GB以下であるものをお買い求めください。

※2 Bluetooth® Ver2.1+EDR Class2対応(最大通信距離:約10m)

最大通信距離は、理論上の最大値であり、実際の通信距離を保証するものではありません。使用環境により異なります。

"Bluetooth"は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、アmano株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

※3 有線LAN ■準拠規格 IEEE802.3/IEEE802.3u ■通信モード 10BASE-T/100BASE-TX自動 ■インターフェース RJ45コネクタ×1 ■ポート規格 ■Auto-MDIX対応

※4 無線LAN ■準拠規格 IEEE802.11b/g/n ■周波数範囲 2.400GHz~2.484GHz ■通信モード インフラストラクチャ/アドホック ※Windows 8, 8.1はアドホック接続に対応していません。

■セキュリティ WEP(64/128bit)、WPA-PSK(注1)、WPA2-PSK(注2)(AES/TKIP)

■簡単設定 WPS(Wi-Fi Protected Setup)(注3)

(注1) Wi-Fi Protected Access (注2) Wi-Fi Protected Access2 (注3) プッシュボタン方式/PINコード方式に対応

※5 Windows11-10 OSをご利用の場合、使用するOSビルドによって動作保証対象にならない場合がございます。

※消費税については販売時点の消費税率が適用されます。

販売代理店

Time P@CK ご相談窓口



0570-00-1360

<受付時間>月~金曜日 9:00~17:30
(祝日・弊社休日を除く)

Time P@CK ホームページ

https://timepack.amano.co.jp

タイムバック 検索

アmano株式会社